

Brandskyddsfärg Protega Wood-C och Protega Wood-C/ Protega Topcoat C

Innehavare/Utfärdat för

Protega AB

Verkstadsgatan 6B, 231 66 Trelleborg, Sverige

Produktbeskrivning

Transparent brandskyddsfärg med eller utan pigment.
Systemet består av en transparent brandskyddsfärg Protega Wood-C (med eller utan pigment) och en skyddsfärg Protega Topcoat C (med eller utan pigment). Två alternativ för applicering:

Protega Wood-C

Färgmängd (våt vikt): Våt mängd: ≥ 250 g/m² Protega Wood-C

Protega Wood-C/ Protega Topcoat C

Färgmängd (våt vikt): Våt mängd: ≥ 250 g/m² Protega Wood-C

Färgmängd (våt vikt): Våt mängd: ≤ 100 g/m² Protega Topcoat C

Färgsystemet kan appliceras på träbaserade underlag med minsta tjocklek 8 mm och densitet ≥ 338 kg/m³ samt underlag motsvarande brandteknisk klass A1 eller A2-s1, d0 med minsta tjocklek 6 mm och densitet ≥ 338 kg/m³.

Avsedd användning

Brandskyddsfärg för väggar och tak inomhus i byggnader.

Handelsnamn

Protega Wood-C och Protega Wood-C/ Protega Topcoat C

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass B-s1, d0 enligt EN 13501-1

5:521, 5:522 och 5:523

Tillhörande handlingar

Protega, produktdatablad Protega Wood-C, daterat 2022.09

Protega, produktdatablad Protega Topcoat C, daterat 2022.09

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-97-0677 Bilaga 2 och Bilaga 3, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Protega AB, Trelleborg, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/förpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Typgodkännandets nummer

Egenskaper

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan /och Kontrollorgan

Protega AB, Trelleborg, Sverige

ex. Protega Wood-C

nr/datum

C900740

B-s1, d0

†

1002

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1136735 från RISE.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-09-15

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric