

Typ av produkt Vattenburen Spackel	Anmärkningar 3 Kan övermålas med de flesta vatten-och lösningsmedelsburna produkter. Kontakta våra tekniker för information.
Användningsområde Invändiga snickerier	Ytterligare torkinformation Slipbar och översprutbar efter ca. 2 tim/20°C. vid god ventilation.
Förpackning 0680-751009-021 - 1 PCS	Kulör White
Anmärkningar SPACKEL SNICKERI användes vid spackling direkt på trä och MDF, - för inomhusbruk. Får inte användas på tidigare grundade eller målade detaljer.	Information om hälsa, säkerhet och miljö Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.
Bindemedel Akrylat	
Densitet Ca. 1,8 kg/l	
Lagringstid 12 månader i öppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.	
Lagringsförhållande Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden. Förvaras frostfritt. Får ej utsättas för temperaturer lägre än 5°C.	
Metoder Handapplicering	
Appliceringsförhållande Mellan 20-25 °C för substrat, luft och material vid ca. 55 % R.H.	
Appliceringsviskositet Levereras färdig för applicering.	
Tomemballage Deponeras enligt lokala föreskrifter.	

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood