

TX 200 B01 (DURACIDCOLOR-T440-40-B01)

2150-751401

AkzoNobel

Typ av produkt 2-komp. Syrahärdande Pigmenterat Top Coat	Lagringsförhållande Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden.																				
Användningsområde Möbler / Invändiga snickerier	Metoder Konventionell sprutning / Ridåmaskin																				
Förpackning 2150-751401-050 - 4.5 L 2150-751401-120 - 10 L 2150-751401-200 - 20 L 2150-751401-700 - 200 L	Blandningsföreskrifter Lack:Härdare 100:10 volymsdelar																				
Lämplig Primer Träff Thix Primer, Träff Primer, Proff Primer 150	Appliceringsviskositet Konventionell sprutning 25-30 sec DIN kopp @ °C Ridåmaskin 25-40 sec DIN kopp @ °C Mängd- och val av förtunning beror på applicerings- och torkförhållande.																				
Anmärkningar TX 200 är anpassad till Tintex Color System.	Appliceringsmängd Ca. 110 g/m ² våt film																				
Bindemedel Alkyd / Amino bindemedel	Brukstid Ca. 24 timmar @ °C																				
Torrhalt Ca. 61 % (vikt)	Rengöring Tvätt thinner																				
Leveransviskositet Ca. 140-150 sek DIN kop 4 @ 23 °C Viskositeten på produkten är uppmätt under kontrollerade laboratorieförhållande, metoder och instrument. Andra mätningar gjorda under andra förhållande kan resultera i avvikande resultat.	Tomemballage Deponeras enligt lokala föreskrifter.																				
Densitet Ca. 1,31 kg/l	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Termisk Tork</th> </tr> <tr> <th>Temperatur (°C)</th> <th>20</th> <th>40</th> <th>60</th> <th>80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tid till (timmar)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Staplingsbar.</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>0,5</td> <td>0,25</td> </tr> </tbody> </table>	Termisk Tork					Temperatur (°C)	20	40	60	80	Tid till (timmar)					Staplingsbar.	10	2	0,5	0,25
Termisk Tork																					
Temperatur (°C)	20	40	60	80																	
Tid till (timmar)																					
Staplingsbar.	10	2	0,5	0,25																	
Härdare 7200-003001	IR Tork <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRM</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tid till (sek.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Staplingsbar</td> <td>120-180</td> </tr> </tbody> </table>	IRM		Tid till (sek.)		Staplingsbar	120-180														
IRM																					
Tid till (sek.)																					
Staplingsbar	120-180																				
Förtunnare 6500-004001, 6500-025001	Ytterligare torkinformation Torkningen beror på olika förhållande såsom appliceringsmetod, applicerad mängd, tid etc. Kontakta våra tekniker för ytterligare information rörande torkförhållanden.																				
Lagringstid 24 månader i öppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.																					

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företags produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ
 Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

TX 200 B01 (DURACIDCOLOR-T440-40-B01)

AkzoNobel

Glans

Ca. 40 GU @ 60°. Den slutliga glansen beror på olika förhållande t ex. appliceringsmetod, applicerad mängd, torkförhållande etc.

Kulör

01 WHITE

Information om hälsa, säkerhet och miljö

Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel