

**TRÄFF 30 NCS S 0500-N
(DURACIDCOLOR-T430-30-S0500-N)
2150-790301**

AkzoNobel

Typ av produkt 2-komp. Syrahärdande Pigmenterat Top Coat	Metoder Sprutning															
Användningsområde Möbler / Invändiga snickerier	Appliceringsförhållande Mellan 20-25 °C för substrat, luft och material vid ca. 55 % R.H.															
Ytterligare information Produkten innehåller mindre än 1% aromatiska lösningsmedel baserad på sprutfärdig blanding. Produkten är tixotropisk med bra häng, vilket också gör den lämpad för applicering av kanter och profiler.	Blandningsföreskrifter Lack:Härdare 10:1 volymsdelar															
Förpackning 2150-790301-200 - 20 L	Appliceringsviskositet Konventionell sprutning 20-30 sec DIN kopp 4 @ 23 °C Mängd- och val av förtunning beror på applicerings- och torkförhållande.															
Lämplig Primer Träff Tix Primer, Träff Primer, Proff Primer 150, Aqua Surf 312	Appliceringsmängd Ca. 110 g/m ² våt film															
Bindemedel Alkyd / Amino bindemedel	Brukstid Ca. 24 timmar @ 20 °C															
Torrhalt Ca. 73 % (vikt)	Rengöring 6500-008001															
Leveransviskositet Tixotropisk	Tomemballage Deponeras enligt lokala föreskrifter.															
Densitet Ca. 1,26 kg/l	Termisk Tork															
Härdare 7200-003001	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatur (°C)</th> <th>20</th> <th>40</th> <th>60</th> <th>80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tid till (timmar)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Staplingsbar.</td> <td>20</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0,25-0,5</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatur (°C)	20	40	60	80	Tid till (timmar)					Staplingsbar.	20	4	1	0,25-0,5
Temperatur (°C)	20	40	60	80												
Tid till (timmar)																
Staplingsbar.	20	4	1	0,25-0,5												
Förtunnare 6500-004001	Ytterligare torkinformation Torkningen beror på olika förhållande såsom appliceringsmetod, applicerad mängd, tid etc. Kontakta våra tekniker för ytterligare information rörande torkförhållanden.															
Lagringstid 24 månader i öppnad original förpackning. När hållbarhetstiden gått ut kontakta våra tekniker för värdering om produkten går att använda.	Glans Ca. 30-40 GU @ 60°. Den slutliga glansen beror på olika förhållande t ex. appliceringsmetod, applicerad mängd, torkförhållande etc.															
Lagringsförhållande Mellan 15 och 25 °C under rena och torra förhållanden.	Kulör NCS S 0500-N															

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagens produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

TRÄFF 30 NCS S 0500-N (DURACIDCOLOR-T430-30-S0500-N)

AkzoNobel

Information om hälsa, säkerhet och miljö

Se Säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel