

TEKNISK DATABLAD

Wood Mastic E800 AQUA+

Wood Mastic E800 Aqua+ er brugsklar, vandfast spartelmasse til træ af særdeles høj kvalitet. Wood Mastic E800 Aqua+ kan bruges til alle former for træreparationer. Konsistensen er nem at påføre og arbejde med. Wood Mastic E800 Aqua+ adskiller sig fra andre spartelmasser med dens enestående vandfasthed. Spartlen er perfekt til udendørs brug og kan bruges sammen med alle former for efterbehandling.

UDFORMNING

- * Vandbaseret og vandfast spartelmasse – klar til brug
- * Lavet af tørstoffer (>80%), vand ca. 20%.

FYSISK SPECIFIKATION

- * Farve Mange farver; eg, bøg, fyr, hvid, sort etc.
- * PH værdi 7
- * Arbejdstemperatur mellem 5° and 30° C.



ANVENDELSE

- * Benyttes til både indendørs og udendørs reparationer. Efterbehandling ikke nødvendig.
- * Klar til brug. Egnet til reparationer af knaster, skrammer, små revner etc.
- * Opbevares i lukket tube eller spand.
- * Vask værktøj med vand

BEMÆRK

- * Beskyttelsestøj eller udluftning er ikke nødvendigt ved brug af Wood Mastic E800 Aqua+
- * Wood Mastic E800 Aqua+ synker eller sprækker ikke under tørring.
- * Meget modstandsdygtig mod fugt

EMBALLAGE

- * 400 g tuber
- * 7 kg spande

OPBEVARING

- * Opbevares koldt, men frostfrit.
- * Kan opbevares op mod 1 år. Anbefalet rumtemperatur mellem 5° og 30°C.